

*Fiche technique***Série P.****PÂTES POLYVALENTES PASTEL****NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :**

Concentré de pigments de résine alkyde et dispersant de polymère, à mélanger avec les convertisseurs du système Colortech.

CHAMPS D'APPLICATION :

On les utilise en les mélangeant avec les convertisseurs **K.** (résines) du système de mise à la teinte **Colortech** pour obtenir des laques finies dans différentes couleurs pastel.

Les pâtes multi-usages de la **série P.** ont une concentration élevée en pigments, ce qui permet d'obtenir des laques à haut pouvoir couvrant. Elles sont fabriquées à partir de pigments de haute qualité et, si mélangées avec le bon convertisseur, elles produisent des finitions présentant une excellente résistance à la lumière et aux intempéries.

Elles peuvent être utilisées avec tous les convertisseurs de la série **K.** de la liste Industria, avec quelques limitations sur les résines **K.854** et **K.374** et les résines métallisantes **K.773** et **K.772**.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Les Pâtes de la **série P.** sont ajoutées aux résines de la série **K.** pré-pesées en fonction de la formulation de la couleur choisie et placées dans le **Colortech**.

Après avoir ajouté les pâtes au convertisseur, il faut les disperser immédiatement, éventuellement à l'aide d'un agitateur mécanique à arbre (pas de gyroscope), ou bien en se limitant à de petites quantités de produit fini (1-2 litres), avec une agitation manuelle vigoureuse. Dans certains cas, lors de l'utilisation des convertisseurs **K.533**, **K.531**, **K.511** et **K.711**, il est plus pratique, afin d'assurer une meilleure dispersion des pâtes, de les pré-mélanger séparément et de ne les ajouter qu'ensuite à la résine, puis de procéder au mélange final.

REMARQUES :

Les pâtes de la **série P. Spécial P.995** et **P.562** sont utilisées respectivement dans les teintes métalliques, la première pour les vernis colorés, la seconde pour les pastels couvrants.

La pâte opaque **P.116 Jaune Citron ECO** est utilisée dans les teintes jaunes et oranges lorsqu'une couverture élevée et une grande résistance aux intempéries sont requises.

La pâte **P.250 Orange Brillante Eco** est utilisée pour les teintes orange ou rouge particulièrement propres et lorsqu'une résistance élevée aux intempéries est requise.

NORMES DE SÉCURITÉ :

Respectez scrupuleusement l'étiquetage et la fiche de données de sécurité.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Dans les emballages non ouverts et scellés, non exposés à la lumière du soleil, conservés à une température de + 5 à + 30°C.

Les données et les informations contenues dans cette fiche sont le résultat de notre expérience, essais et tests précis en laboratoire. Cependant, le processus de peinture étant un ensemble d'opérations indépendantes de notre volonté, elles ne constituent donc, en aucune manière, aucune forme de garantie sur l'exécution finale du cycle lui-même.

Rév. : 12/22