

Fiche technique

Série PW

PÂTES MULTI-USAGES À BASE D'EAU



NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Concentré de pigments de résine à mélanger avec les convertisseurs du système **Colortech** à très faible teneur en COV.

CHAMPS D'APPLICATION :

On les utilise en les mélangeant avec les convertisseurs **KW** (résines) du système de mise à la teinte **Colortech** pour obtenir des laques finies dans différentes couleurs pastel opaques.

Les pâtes multi-usages de la **série PW** ont une concentration élevée en pigments, ce qui permet d'obtenir des laques à haut pouvoir couvrant.

Ils peuvent être utilisés avec tous les convertisseurs de la série **KW** figurant dans la liste Industrie, dans les rapports indiqués dans notre formule **Colortech**.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Les Pâtes de la **serie PW** sont ajoutées aux résines de la série **KW**, pré-pesées en fonction de la formulation de la couleur choisie et placées dans le **Colortech**.

Après avoir ajouté les pâtes au convertisseur, il faut les disperser immédiatement, éventuellement à l'aide d'un agitateur mécanique à arbre (pas de gyroscope), ou bien en se limitant à de petites quantités de produit fini (1-2 litres), avec une agitation manuelle vigoureuse.

Les données et les informations contenues dans cette fiche sont le résultat de notre expérience, essais et tests précis en laboratoire. Cependant, le processus de peinture étant un ensemble d'opérations indépendantes de notre volonté, elles ne constituent donc, en aucune manière, aucune forme de garantie sur l'exécution finale du cycle lui-même.

Rév. : 09/22